

Tyvek® TAPE



Tyvek® Tape is een eenzijdige HDPE tape voorzien van een dikke laag gemodificeerde acrylkleefmiddel op waterbasis en een gesiliconiseerde papieren schutlaag. Uitstekende weerstand tegen de tijd, water, vocht, de weerselementen en chemische stoffen. Tyvek® Tape kan gebruikt worden voor het afdichten van membranen en is bijzonder geschikt voor het herstellen van schade aan Tyvek® Roofliner, Tyvek® Firecurb™ Housewrap en Polytex®Pro.

Toepassing

Tyvek® Tape dient toegepast te worden voor het wind- en waterdicht afsluiten van Tyvek® membranen in gevel- of dakconstructies. Zowel het duurzaam repareren van beschadigingen, afsluiten van overlapnaden of nieten, als het aansluiten van Tyvek® membranen op constructies dient met Tyvek® Tape verwerkt te worden. Tyvek® Tape kan direct worden verkleefd op houten of stalen ondergronden.

Verwerking

Tyvek® Tape moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. Voor het aanbrengen van Tyvek® Tape de releaselaag verwijderen en de tape op het midden van de naad / overlap aanbrengen. De tape goed aandrukken en nawrijven zodat luchtbelletjes verdwijnen en er een optimale duurzame hechting ontstaat.

Omschrijving

Tyvek® tape
Tyvek® tape
Tyvek® tape

Afmeting

50 mm x 25 m
60 mm x 25 m
75 mm x 25 m

Hoeveelheid

12 rol / doos
10 rol / doos
8 rol / doos

Artikelnr.

8105102500
8106102500
8107502500

EAN code

5450208027549
5450208027562
8714672003710

Specificaties

Kleur Wit met blauwe bedrukking	Kleefkracht op staal 25 N / 25 mm
Materiaal HDPE	
Lijm laag Gemodificeerd acrylaat	Schutlaag Gesiliconiseerd papier
Temperatuurbestendigheid - 40°C tot + 100 °C	Verwerkingstemperatuur Vanaf 0 °C
Opslag Donker, droog, 10 °C tot 20 °C	



MEUWISSEN GERRITSSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM