MG VASTR® BANDE ADHÉSIVE



La bande adhésive VASTR® Butyle est un ruban d'étanchéité adhésif double face destiné à coller des membranes et des feuilles sur divers substrats.

Utilisation

La bande adhésive VASTR® Butyle peut être utilisée pour le raccordement étanche au vent, à l'eau et à l'air des membranes aux structures en pierre, en béton, en métal et en bois. La bande adhésive VASTR® Butyle doit également être appliqué sous le lattis (tissu ou compression) pour assurer une étanchéité durable des vis ou des clous.

Mode d'emploi

La bande adhésive VASTR® Butyle doit être appliqué sur un support exempt de poussière et de graisse pour garantir une bonne adhérence. L'adhésion du bande adhésive VASTR® Butyle n'est pas possible sur des supports gelés ou humides. Pour les joints sur des supports en pierre ou en béton, il est recommandé de les prétraiter avec un primaire d'accrochage. Utilisez un rouleau compresseur en silicone pour faire adhérer le film ou la membrane au bande adhésive VASTR® Butyle.

DescriptionTailleQuantitéCode articleCode EANVASTR® bande adhésive butyle30 mm x 20 m8 rouleaux / boîte81030020008714672005233

Spécifications du produit

Couleur Noi r	Adhésion sur l'acier 30 N / 25 mm
Matériau Butyle	
Couche adhésive Butyle	Couche protectrice Papier siliconé
Résistance à la température -40°C / +90°C	Température de traitement A partir de 5 °C
Stockage Sombre, sec, 10°C à 30°C	



