

# MG VASTR®

## SEAL PRO

**VASTR® Seal Pro is een extreem klevende afdichtingstape. VASTR® Seal Pro heeft een zeer hoge initiële en duurzame hechting op alle ondergronden. VASTR® Seal Pro is met name geschikt voor het verkleven van folies op oneven ondergronden.**

### Toepassing

VASTR® Seal Pro dient te worden gebruikt bij het luchtdicht verkleven van folies tegen een oneven ondergrond zoals een gemetselde muur. VASTR® Seal Pro fungeert als een montagelijm maar dan zonder de uithardingstijd. VASTR® Seal Pro hecht direct en geeft onmiddellijk een volledig gesloten hechting van de folie op een aansluitend oppervlak.

### Verwerking

VASTR® Seal Pro moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. VASTR® Seal Pro aanbrengen en goed aandrukken. Verwijder het schutpapier en druk de folie goed in de tape. Nawrijven zodat luchtbelletjes verdwijnen en er een optimale duurzame hechting ontstaat.

### Omschrijving

VASTR® Seal Pro

### Afmeting

10 mm x 12 m

### Hoeveelheid

10 rol / doos

### Artikelnummer

8101001200

### EAN code

8714672999945

### Specificaties

|                                                             |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kleur<br><b>Transparant</b>                                 | Kleefkracht op staal<br><b>&gt; 25 N / 25 mm</b> |
| Materiaal<br><b>Dispersielijm op basis van polyacrylaat</b> |                                                  |
| Opslag<br><b>Droog, - 5 °C tot 10 °C</b>                    | Schutlaag<br><b>Gesiliconiseerd papier</b>       |
| Lijmlaag<br><b>Dispersielijm op basis van polyacrylaat</b>  |                                                  |
| Temperatuurbestendigheid<br><b>- 30 °C tot + 80 °C</b>      | Verwerkingstemperatuur<br><b>Vanaf 0°C</b>       |

