

Miofoam®

RANDSTROKEN

Miofoam® Randstroken zijn gemaakt van gesloten-cellig, onvernet, CFK- en HCFK-vrije polyetheenschuim. Er zijn drie typen randstroken: S 5mm, S 8mm en FK 8mm (voorzien van folieflap en kleefstrook).

Toepassing

Door het toepassen van randstroken in combinatie met bijvoorbeeld Miofoam® V25-5, Miofol® AVS 4 of Miofol® VS 2 wordt de afwerkvloer ontkoppeld van de constructiewand. Miofoam® randstroken worden toegepast om betonnen dekvloeren langs de wanden en kolommen te ontkoppelen. Hierdoor wordt werking van de vloer opgevangen en geluidsoverdracht sterk verminderd. Voor vloerverwarming is 8 mm minimaal aan te bevelen.

Voordelen

- ✓ Reductie van flankerende geluidsoverdracht
- ✓ Vermindert contactgeluid
- ✓ Licht, sterk, elastisch en flexibel
- ✓ Eenvoudige verwerking
- ✓ CFK- en HCFK-vrij
- ✓ Reductie van scheurvorming
- ✓ Vangt werking van betonvloer op
- ✓ Vermindert koudebruggen

Verwerking

Om contactgeluiden en flankerende geluidsoverdracht naar de omliggende ruimten te verminderen worden er in combinatie met een akoestische ontkoppeling van de vloer randstroken S of FK tegen de wanden en rond de vloerdoorvoeren geplaatst. Zorg ervoor dat de aansluiting tussen de vloer en de wand is geëgaliseerd. Eventueel overtollig materiaal kan na uitharden van de vloer eenvoudig weggesneden worden.

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid
Miofoam® Randstrook S 5mm	10 mm	50 m	8710501050	8714672004700	12 rol / zak
	15 mm	50 m	8710501550	8714672004717	8 rol / zak
	40 mm	50 m	8710504050	8714672004724	3 rol / zak
Miofoam® Randstrook S 8mm	10 mm	50 m	8710801050	8719128000770	8 rol / zak
	15 mm	50 m	8710801550	8719128000787	12 rol / zak
Miofoam® Randstrook FK 8mm	10 mm	50 m	8720801050	8714672004694	12 rol / zak



Geluidsreducerend



Vloeren



Onder cementachtige dekvloer



Onder vloerverwarming

Specificaties

Hoogte + / - 10 %	Dikte + / - 10 %
Rollengte 50 m	Densiteit 25 KG / m ³
Temperatuur bestendigheid -20 °C tot + 70 °C	



Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.

