

# MG MIOFOL®

## 200AK

Miofol® 200AK is een 5-laags volledig zelfklevende dampdichte aluminium folie. De polypropyleen wapening zorgt voor een hoge scheur- en trekweerstand. Over het gehele oppervlak is een oplosmiddelvrije kleeflaag aangebracht om de folie zonder perforeren aan te brengen.

### Toepassing

Miofol® 200AK wordt aangebracht als dampdichte laag aan de warme zijde van de isolatie. De zelfklevende bevestiging is met name geschikt op dakconstructies waarbij de isolatie op de dampdichte folie wordt aangebracht (warm dak). De kleeflaag zorgt voor een directe windbestendige bevestiging zonder perforaties door nieten. De Miofol® 200AK hecht zowel op underlayment, OSB als stalen dakplaten zonder benodigde primer.

### Voordelen

- ✓ Lichtgewicht
- ✓ Geen primer benodigd
- ✓ Hoge scheur- en trekweerstand door wapening
- ✓ Snelle montage ook op staal
- ✓ Direct waterdicht
- ✓ Geen tape nodig voor de overlappen
- ✓ Dampdicht

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Miofol® 200AK	1,50 m	50 m	3220014600	8714672003123	24 rol / pallet	16 kg



Voor gevels



Voor daken



Plat dak



Dampdicht



Harde ondergrond



Bestendig tot 80°



Maximaal 3 maanden UV bestendig

### Specificaties

Open verwerkingstijd <b>3 maanden</b>	Temperatuur bestendigheid <b>-40°C / 80°C</b>
Gewicht <b>200 gr / m²</b>	Relatieve vochtweerstand <b>Sd &gt; 200 m</b>
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) <b>100 N</b>	Waterdichtheid <b>W1</b>
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) <b>140 N</b>	Brandklasse <b>E</b>
Treksterkte initieel (lengte) <b>470 N / 50 mm</b>	Rek bij breuk (lengte) <b>5 %</b>
Treksterkte initieel (dwars) <b>470 N / 50 mm</b>	Rek bij breuk (dwars) <b>5 %</b>



# MG MIOFOL®

## 200AK

### Verwerking

Miofol® 200AK aanbrengen op droge en stofvrije ondergronden. Eventuele scherpe delen verwijderen voor aanbrengen van de folie. De release folie op de achterzijde verwijderen en de folie stevig aandrukken na bevestiging. Na aanbrengen de folie nawrijven voor optimale hechting en voorkomen van luchtballen. De kleeflaag van Miofol® 200AK is bestemd voor directe lucht-, damp- en waterdichte afsluiting maar dient altijd voor permanente bevestiging ingeklemd te zijn onder de isolatie of een knellat. Miofol® 200AK minimaal 100 mm overlappen. Eventuele doorvoeren in de folie afsluiten met Tyvek® FlexWrap tape.




### Gerelateerde producten

**Tyvek®**

FlexWrap tape

**MG VASTR®**

Totaal tape



### Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape

VAST-R® Totaal tape (zwart)

VAST-R® Totaal tape (zwart)

VAST-R® Totaal tape (wit)

### Breedte

60 mm

60 mm

100 mm

60 mm

### Lengte

10 m

25 m

25 m

25 m

### Artikelnr.

8106001000

8106002502

8110002501

8106002501

### EAN code

5450208029771

8714672000474

8714672000481

8714672999884

### Hoeveelheid

3 rol / doos

10 rol / doos

6 rol / doos

10 rol / doos



### Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.

*Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.*



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM