TAFTEX® ALU TAPE

TAFTEX® Alu tape is een enkelzijdig klevende tape voor het wind-, lucht-, water- en dampdicht afplakken van overlapnaden en het repareren van beschadigingen. TAFTEX® Alu tape is voorzien van een nonwoven waardoor deze zeer sterk is.

Toepassing
TAFTEX® Alu tape dient te worden toegepast voor het afplakken van verschillende membranen. In verband met een goede lucht- en dampdichting bij dampdichte of isolerende folies, de nieten altijd afplakken ook als er een knellat over de nieten is aangebracht.

Verwerking
TAFTEX® Alu tape moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. Breng TAFTEX® Alu tape in het midden van de naad / overlap aan en strijk deze goed aan.

Omschrijving	Afmeting	Hoeveelheid	Artikelnr.	EAN code
TAFTEX® Alu tape	60 mm x 25 m	10 rol / doos	1500602501	8719128000794

Specificaties

Kleur **Aluminium**	Materiaal **Aluminium en nonwoven**
Kleefkracht op staal **> 25 N / 25 mm**	
Lijmlaag **Synthetisch rubber**	Schutlaag **Siliconen release liner**
Temperatuurbestendigheid **- 30°C tot + 100 °C**	Verwerkingstemperatuur **+ 10 / + 30°C**
Opslag **Donker, droog, 10°C tot 20°C**	