



TAFTEX® Facade tape is voorzien van een gemodificeerd acrylkleefmiddel op waterbasis en een gesiliconiseerde papieren schutlaag. TAFTEX® Facade tape heeft een uitstekende weerstand tegen de tijd, water, vocht en chemische stoffen. TAFTEX® Facade tape is speciaal ontwikkeld voor De TAFTEX® UV Facade folie.

Toepassing

TAFTEX® Facade tape dient toegepast te worden voor het wind- en waterdicht afsluiten van het UV bestendige membraan TAFTEX® EX-210 in gevel- en/of dakconstructies. Zowel het duurzaam repareren van beschadigingen, het wind- en waterdicht afsluiten van overlapnaden, als het aansluiten van TAFTEX® EX-210 op constructies dient met TAFTEX® Facade tape gedaan te worden. TAFTEX® Facade tape kan direct worden verkleefd op houten of stalen ondergronden.

Verwerking

Het zeer zorgvuldig aanbrengen van de TAFTEX® Facade tape garandeert een duurzaam wind- en waterdicht eindresultaat. TAFTEX® Facade tape moet worden aangebracht op een stof- & vetvrije en droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. Voor het aanbrengen van TAFTEX® Facade tape de releaselaag verwijderen en de tape op het midden van de naad / overlap aanbrengen. De tape goed aandrukken en nawrijven zodat luchtballen verdwijnen en er een optimale duurzame hechting ontstaat.

Omschrijving

TAFTEX® Facade tape

Afmeting

60 mm x 25 m

Hoeveelheid

10 rol / doos

Artikelnr.

1500602500

EAN code

8719128000206

Specificaties

Kleur Zwart	Kleefkracht op staal > 25 N / 25 mm
Materiaal UV bestendig acryl coating op een PP Spinvlies	
Lijm laag Acryl copolymeer	Schutlaag Gesiliconiseerd papier
Temperatuurbestendigheid - 30°C tot + 100 °C	Verwerkingstemperatuur + 10 / + 30°C
Opslag Donker, droog, +5°C tot 23°C	

