

Tyvek®

METAL



Tyvek® Metal is een damp-open spouwmembraan dat onder metalen dakbedekking met staande naad wordt gemonteerd. Het membraan is voorzien van een PP composiet drainagestructuur waardoor condens, dat zich onder het dak van roestvrij staal, koper of zink heeft gevormd afgevoerd kan worden over de Tyvek® laag. Het membraan moet worden aangebracht op panelen van zachthout en is voorzien van een zelfklevende overlappingsband.

Toepassing

Tyvek® Metal wordt als waterdichte, extreem damp-open laag aan de koude zijde (veelal de buitenzijde) van metalen dakconstructies in nieuwbouw en renovatie toegepast.

Voordelen

- Volkomen waterdicht
- Bewezen kwaliteit voor de levensduur van de constructie
- Extreem damp-open
- UV-stabiel voor ca. 4 maanden
- Koude- en hittebestendig
- Zeer efficiënte condens afvoer

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Tyvek® Metal	1,50 m	25 m	4435015025	5450208026688	4 rol / pallet	6 kg

Specificaties

Open verwerkingstijd 4 maanden	Temperatuur bestendigheid - 40°C / +100°C
Gewicht 407 gr / m²	Relatieve vochtweerstand 0,03 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 175 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 175 N	Brandklasse E
Treksterkte initieel (lengte) 345 N / 50 mm	Rek bij breukte (lengte) 14 %
Treksterkte initieel (dwars) 290 N / 50 mm	Rek bij breukte (dwars) 20 %
Waterdampdoorlatendheid 800 gr / m² / dag	



Op harde ondergrond



Damp-open



Waterdicht



Brandklasse E



Voor daken



Bestendig tot 100°



4 MAANDEN
Maximaal
4 maanden
UV bestendig



Tyvek®

METAL



Verwerking

Tyvek® Metal wordt verwerkt op planken van zacht hout waarbij het membraan horizontaal en dakpansgewijs wordt aangebracht. Rol Tyvek® Metal zo uit dat de zelfklevende plakstrook zich aan de bovenzijde, naar buiten toe gericht bevindt. Fixeer ook dit membraan eerst met nieten. Vouw vervolgens een deel van het tweede membraan omhoog en verwijder tegelijkertijd de plakstrook van het eerste membraan. Doe dit over de gehele lengte van het dak en druk het membraan ter plaatse van de plakstrook goed aan. De maximale vrije overspanning is 1200mm. De zwarte composiet drainage structuur richting de dakbedekking verwerken.



Gerelateerde producten

Tyvek®
FlexWrap tape



Tyvek®
tape



VAST-R®
Butyl tape



VAST-R®
Totaal tape



Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape

Tyvek® tape

VAST-R® Butyl tape

VAST-R® Totaal tape (zwart)

VAST-R® Totaal tape (zwart)

VAST-R® Totaal tape (wit)

Breedte

60 mm

75 mm

30 mm

60 mm

100 mm

60 mm

Lengte

10 m

25 m

20 m

25 m

25 m

25 m

Artikelnr.

8106001000

8107502500

8103002000

8106002502

8110002501

8106002501

EAN code

5450208029771

8714672003710

8714672005233

8714672000474

8714672000481

8714672999884

Hoeveelheid

3 rol / doos

8 rol / doos

8 rol / doos

10 rol / doos

6 rol / doos

10 rol / doos



Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM