

MG MIOFOL®

200AK

Miofol® 200AK est un film aluminium étanche à la vapeur à 5 couches, entièrement autocollant. Le renfort en polypropylène offre une grande résistance à la déchirure et à la traction. Un adhésif sans solvant est appliqué sur toute la surface pour appliquer le film sans perforation.

Utilisation

Miofol® 200AK est appliqué comme couche étanche à la vapeur sur le côté chaud de l'isolation. La fixation auto-adhésive est particulièrement adaptée aux structures de toit où l'isolation est installée sur la membrane étanche à la vapeur (toit chaud). La couche adhésive assure une fixation coupe-vent instantanée sans les perforations causées par les agrafes. Miofol® 200AK adhère à la fois à la sous-couche, à l'OSB et aux panneaux de toiture en acier sans nécessiter de primaire. Les applications étanches à la vapeur à l'intérieur de la construction et l'isolation telle que la classe climatique 4 font également partie des applications appropriées.

Avantages

- ✓ Léger
- ✓ Pas d'apprêt nécessaire
- ✓ Résistance élevée à la déchirure et à la traction grâce au renforcement
- ✓ Installation rapide également sur l'acier
- ✓ Imperméabilité instantanée
- ✓ Aucun ruban adhésif n'est nécessaire pour les chevauchements
- ✓ Résistant aux vapeurs

Description	Largeur	Longueur	Code article	Code EAN	Quantité	Poids
Miofol® 200AK	1,50 m	50 m	3220014600	8714672003123	24 rouleau / palette	16 kg



Pour façade



Pour toiture




Toit plat



Imperméable à la vapeur



Sol dur



Résistant jusqu'à 80°



Maximum 3 mois résistant aux UV

Spécifications du produit

Durée d'exposition aux UV
3 mois

Résistance à la température
-40°C / +80°C

Résistance relative à l'humidité
Sd > 200 m

Résistance à la déchirure du clou longueur initiale
100 N

Résistance à la déchirure du clou, initiale transversale
140 N

Résistance initiale à la traction dans le sens longitudinal
470 N / 50 mm

Résistance initiale à la traction direction transversale
470 N / 50 mm

Allongement à la rupture dans le sens longitudinal
5 %



Poids
200 gr / m²

Étanchéité
W1

Classe feu
E

Allongement à la rupture dans le sens transversal
5 %



MG MIOFOL®

200AK

Mode d'emploi

Appliquez Miofol® 200AK sur des surfaces secs et dépolissés. Retirez toutes les parties tranchantes avant d'appliquer le film. Retirez la pellicule de protection au dos et appuyez fermement après la fixation. Après l'application, frottez le film pour obtenir une adhérence optimale et éviter la formation de bulles d'air. La couche adhésive de Miofol® 200AK est destinée à l'étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau, mais doit toujours être prise en sandwich sous l'isolation ou un lattage pour une fixation permanente. Miofol® 200AK : recouvrement minimum de 100 mm. Scellez toutes les pénétrations dans le film avec du ruban Tyvek® FlexWrap.



Autres suggestions de produits

Tyvek®

Bande adhésive FlexWrap



MG VASTR®

Bande adhésive Totale



Description

Tyvek® Bande adhésive FlexWrap

VASTR® Bande adhésive Totale (noir)

VASTR® Bande adhésive Totale (noir)

VASTR® Bande adhésive Totale (blanc)

Largeur

60 mm

60 mm

100 mm

60 mm

Longueur

10 m

25 m

25 m

25 m

Code article

8106001000

8106002502

8110002501

8106002501

Code EAN

5450208029771

8714672000474

8714672000481

8714672999884

Quantité

3 rouleaux / boîte

10 rouleaux / boîte

6 rouleaux / boîte

10 rouleaux / boîte



Guide du film

Voulez-vous savoir quel film est adapté à votre utilisation pour toiture, façade, mur ou sol ? Avec le guide pour film, vous trouverez le bon film en une minute. Scannez le Code QR avec l'appareil photo de votre téléphone et découvrez de quel film vous avez besoin.

Tous nos produits sont exclusivement destinés à servir de matériaux de construction. L'utilisateur de nos produits est donc censé connaître les principes de base de la physique du bâtiment, les normes de construction régionales applicables et les réglementations nationales officielles en matière de construction. Meuwissen Gerritsen B.V. et/ou ses employés ne sont pas responsables des dommages résultant d'une utilisation (négligente ou incorrecte) de nos produits.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

+31 (0)23 - 303 28 08

MG-BOUW.COM