



HIJSMIDDELEN

De hijsbanden van Meuwissen Gerritsen worden vervaardigd uit 100% polyester en voldoen aan de gestelde NEN 1492-1 norm en EG-Machinerichtlijn versie 2006/42/EG. De polyester hijsbanden zijn 100% recyclebaar en voldoen daarmee ook aan de hoogste milieueisen. Daarnaast zijn alle hijsbanden voorzien van een gebruiksaanwijzing op het label.

Toepassing

Hijsbanden zijn onmisbaar bij het veilig hijsen van kozijnen en gevel-, vloer- en dakelementen. Zo kunnen producten veilig intern en extern getransporteerd worden. De hijsbanden kunnen door het soepele bandweefsel gemakkelijk verwerkt worden en zijn in verschillende lengtes en hijslasten leverbaar.

Voordelen

- ✓ In verschillende lengtes en hijslasten leverbaar
- ✓ Flexibel te verwerken
- ✓ 100% recyclebaar
- ✓ Zeer goed bestand tegen alkalische invloeden
- ✓ Optioneel te bedrukken met tekst of bedrijfsnaam
- ✓ Voorzien van een certificaat

Omschrijving	WLL*	Dikte	Werkende lengte	Breedte	Veiligheidsfactor	Kleur	Artikelnr.	Aantal per doos
MG Hijsband	300 kg	2,2 mm	0,30 m	25 mm	SF 7:1	Wit	9303003000	1000 stuks
	500 kg	2,2 mm	1,00 m	25 mm	SF 7:1	Blauw	9305010000	250 stuks
	750 kg	2,2 mm	1,00 m	25 mm	SF 7:1	Oranje	9307510000	250 stuks
	1000 kg	2,2 mm	1,00 m	30 mm	SF 7:1	Paars	9310010000	125 stuks

* Bekijk de veilige werklust tabel op de volgende pagina om er zeker van te zijn dat je veilig hijst.





VEILIGE WERKLAST TABEL

					
	Verticaal	Gestropt	Parallel $\pm 7^\circ$	$\beta = 0-45^\circ$	$\beta = 45-60^\circ$
Artikelnr.					
9303003000 / 9303004000	300 KG	240 KG	600 KG	420 KG	300 KG
9305010000	500 KG	400 KG	1000 KG	700 KG	500 KG
9307510000	750 KG	600 KG	1500 KG	1050 KG	750 KG
9310010000	1000 KG	800 KG	2000 KG	1400 KG	1000 KG

HIJSBANDEN OP MAAT

De hijsbanden van Meuwissen Gerritsen kunnen volledig op maat en inclusief eigen opdruk gemaakt worden. Ben jij op zoek naar een afwijkende lengte, gewicht of kleur? Neem contact op voor de mogelijkheden!

